

Einer für alles! Fugen-/Riss-Schneider FRS 260

- Wandbündig sowie links oder rechts, nass oder trocken schneiden
- Beton, Estrich, Asphalt, allgemeine Baustellenmaterialien
- Schnitttiefe bis 80 mm
- Anfasen von Fugen
- Ampèremeter für Überlast-Kontrolle
- Dreierlei Absaughauben*)
- Kompaktes Packmaß

*) Standardhaube für Trockenschnitt im Lieferumfang enthalten. Als Sonderzubehör erhältlich sind Nass-Absaughaube und Absaughaube für die Risseaufweitung.

**FAST
STAUB
FREI**

Technische Daten

Spannung: 230 V
Drehzahl: 6500 min⁻¹
Leistung: 2,8 kW
Schnitttiefe: bis 80 mm
Trennscheibe: Ø 150 - 260 mm



Zum Transport kann das Packmaß des FRS 260 auf ein Minimum von ca. 68 x 42 x 37 cm reduziert werden. So passt die Maschine auch in einen Pkw.

www.frueh-maschinen.de

Wir lassen Sie nicht im Staub stehen. Fragen Sie uns.

→ (07181) 929732



Ausstattung und Sonderzubehör FRS 260



Fugen einschneiden in Flächen zur Vermeidung von Rissbildung



Wandbündige Fuge, die Distanz zur Wand beträgt lediglich 2 mm – die Materialstärke der Absaughaube



Fugenbreiten bis 15 mm sind in einem Schnitt möglich



Um Schlitzte zu schneiden, können zwei Trennscheiben im Abstand bis zu 30 mm montiert werden



Durch Kombimontage von Anfas- und Trennscheiben können Fugen gleichzeitig geschnitten und ein- oder beidseitig angefasst werden.

Der **Fugen- und Riss-Schneider FRS 260** ist ein genial einfacher Alleskönner in zuverlässiger FRÜH-Qualität.

Die sehr wandlungsfähige Maschine wird in aufrechter Körperhaltung bedient und kann in der Höhe individuell auf die jeweiligen Anforderungen eingerichtet werden. Das eingebaute Ampèremeter dient zur Leistungskontrolle und befindet sich ebenso wie der Not-Aus-Knopf im Blickfeld des Bedieners an der Führungsstange.

Übersichtlich und für Rechts- oder Linksführung umbaubar sind Schaltkasten, Ampèremeter und Lenkgriff.

Über das Spindelrad wird die Eintauchtiefe des Trennblattes (Schnitttiefe) eingestellt. Hierzu kann an der am Motor befindlichen Skala der Nullpunkt eingestellt sowie die Schnitttiefe abgelesen werden. Der als Sonderzubehör erhältliche Tiefenanschlag garantiert eine gleichbleibende Schnitttiefe (wichtig beim Anfasen).

Lieferumfang:
Maschine komplett mit Ampèremeter und Standard-Absaughaube.



Technische Änderungen vorbehalten.
Printed in Germany 05/2018

Sonderzubehör zur Rissaufweitung



www.frueh-maschinen.de



Erwin Früh GmbH
Maschinen + Zubehör zur
Fußbodenbearbeitung und
Untergrundvorbereitung

Vorstadtstraße 61 - 67
D-73614 Schorndorf
Fon (071 81) 92 97 32
Fax (071 81) 92 97 33
info@frueh-maschinen.de
www.frueh-maschinen.de