

# Die Unkomplizierte: Schleifmaschine EFS 190



**Vielseitig einsetzbar in folgenden Anwendungsbereichen z.B.:**

- Estriche schleifen, aufräuen
- Parkett und Kork zwischenschleifen, polieren
- Spachtelmasse und Anhydrit-Fließestrich anschleifen
- Belagsreste entfernen
- Diamant-Polierschliff nass

Diese Einscheiben-Universalmaschine mit Fahrwerk ist überaus handlich, robust und bequem zu transportieren. Die stufenlos einstellbare Führungsstange mit Fahrwerk lässt sich sekundenschnell und sicher individuell auf jeden Bediener einstellen. Die Maschine ist leicht zu führen, der Teller- oder Bürstenwechsel erfolgt mühelos mittels Schnellkupplung. Mit Absaugvorrichtung für staubfreies Arbeiten.

## **Die speziellen Vorzüge**

Überstromschutzschalter

Sterngriffschraube zum einfachen Abtrennen des Fahrwerks

Tragegriffe

Leichtgängiges Fahrwerk

Stoßring an Motor- und Maschinengehäuse

Stutzen für direkte Staubabsaugung

Doppelte Zugentlastung,  
15 m reißfestes Kabel

Stufenlose Verstellung der Führungsstange

Wartungsfreier, langlebiger Riemenantrieb

**Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne!**

**→ (0 71 81) 92 97 32**

[www.frueh-maschinen.de](http://www.frueh-maschinen.de)

**FAST  
STAUB  
FREI**

**FRÜH**  
maschinen

# Werkzeuge und Zubehör EFS 190

## Sonderzubehör:

(Nicht im Standard-Lieferumfang enthalten)



### Staubschutzring

Bei Einsatz eines Industriestaubsaugers sorgt der Staubschutzring für nahezu staubfreies Arbeiten. Edelstahlring mit auswechselbarer Aufsteckbürste.



### Wassertank

zum Reinigen, Imprägnieren, Ölen, Poren spachteln. Der Dosierungshebel befindet sich praxisgerecht in Reichweite des Handgriffs. Die Flüssigkeitszufuhr ins Zentrum des rotierenden Werkzeugtellers garantiert einen gleichmäßigen Auftrag von innen nach außen ohne zu spritzen. Fassungsvermögen ca. 12 l, Nachrüstung möglich.


## Eine Auswahl möglicher Werkzeugteller:



**Frästeller** mit Vollhartmetall-Fräsrädchen WCT spitz entfernt hartnäckige Reste von Spachtelmasse oder Kleber etc.



**Treibteller** (Mitnehmer) mit Klett-Aufnahme 400 mm für verschiedene Pad-Scheiben + Schleifgitter



**Trägereiter Velcro**, Ø 400 mm, mit Klettaufnahme für flexible Diamant-Schleifwerkzeuge Turtle EVP oder Turtle MDF



**Schleifteller** mit flexibler Unterlage für Papier doppelseitig oder für Hartmetallschleifscheibe



**Trägereiter Diamant, gepuffert**, Ø 400 mm, für diverse Werkzeuge, z.B. 3 doppelreihige Diamantschleiftöpfe Ø 125 mm zum Anschleifen von Beton, Estrich, etc.



**Schleifring Korn 16:** Abschleifen von rauen Estrich- und Betonflächen



**Multiorbiter** mit 3 oder 5 Klettaufnahmen für flexible Schleifscheiben 125 mm



**Trägereiter Diamant, gepuffert**, Ø 400 mm, für diverse Werkzeuge, z.B. 6 PKD-Trapez Werkzeuge DFS 2 Q zum Abfräsen von Spachtelmasse und Kleber bis 3 mm



**Trägereiter Diamant, gepuffert**, Ø 400 mm, für diverse Werkzeuge, z.B. 6 Diamant-Trapez Werkzeuge für Grobschliff von Estrich, Beton, etc.

Technische Änderungen vorbehalten. Printed in Germany 03/2014



Erwin Früh GmbH  
Maschinen und Zubehör zur  
Fußbodenbearbeitung  
und Untergrundvorbereitung

Vorstadtstraße 61 - 67  
D-73614 Schorndorf  
Fon (071 81) 92 97 32  
Fax (071 81) 92 97 33

info@frueh-maschinen.de

## Technische Daten

Motor	Asynchronmotor
Spannung	230 V / 50 Hz ~
Leistung	1,1 kW
Drehzahl	190 min <sup>-1</sup>
Gewicht	38 kg
Bauhöhe	Getriebe 110 mm, Motor 360 mm
Schutzart	Isolierklasse I schutzisoliert nach VDE (Nur für trockene Räume geeignet)
Durchmesser	Maschine 440 mm, Werkzeug 400 mm
Führungsstange	Länge 110 cm, Breite 45 cm
<b>Lieferumfang:</b>	
	Maschine komplett mit Fahrwerk, Führungsstange, 15 m hochverschleißfestem PU-Sicherheitskabel, Absaugvorrichtung