

Die Handliche: EFS 260

Für Flächen bis ca. 60 m² im Wohnungsbau,
speziell auch im Altbau



- **Schnelllaufende Einscheibenmaschine Ø 260 mm**
- **Beweglich gelagert**
- **Leichtgängige Führung auf robustem Fahrwerk**
- **Diverse Werkzeuge einsetzbar**
- **Sonderzubehör:
Treppentransporthilfe zur
Beförderung in obere
Stockwerke**

Einsatzgebiete

- Schleifen von Estrich, Beton, Beschichtungen etc. mit Diamant-Schleifwerkzeugen
- Abfräsen von Spachtelmasse, Beschichtungen, Fliesenkleber mit PKD- und Hartmetall-Fräswerkzeugen
- An- / Abschleifen von Beschichtungen (z.B. Acryl, Epoxid, Polyurethan...) etc. mit Diamant-Raspelwerkzeugen
- Entfernen dünner Kleber auf Spachtelmasse

Technische Daten

Leistung	1,8 kW
Spannung	230 V
Drehzahl	1400/min
Werkzeug	Ø 260 mm
Absaugschlauch	Ø 50 mm/38 mm
Absicherung	12 A
Niedrige Anlaufstromaufnahme	
Gewicht	50 kg
Anpressdruck	ca. 26 kg



Lieferumfang:

Maschine komplett mit 15 m Kabel und Diamantfrästeller DFS-2QS/R bzw. Roto-Frästeller WCT

Technische Änderungen
sowie Irrtümer vorbehalten.
Printed in Germany 03/2014

Werkzeuge und Zubehör EFS 260

- Einfache Montage der verschiedenen Werkzeugteller
- Doppelt abgedichtete, bewegliche Absaughaube für optimale Staubabsaugung
- Zweidimensional gepuffert gelagerter Werkzeugteller
- Die Form des Trägertellers unterstützt die Staubabführung vom Werkzeug



Diamantschleifsegment-Teller für diverse Trapez-Segmentarten zum Schleifen von z.B. Estrich, Beton, Farbe Beschichtungen, etc.



Schleifteller Diamant mit starr montierten Diamantschleiftöpfen, für feine Oberflächenstruktur als Schleifergebnis



Roto-Schleifteller Diamant zum Anschleifen von Spachtelmasse bzw. Feinschliff, sehr effizient bei ebenen Oberflächen



Roto-Frästeller WCT für weiche bis mittelharte Untergründe in 2 Ausführungen: breit für Kleber, Spachtelmasse, Fliesenkleber; oder schmal für dünne Kleber- oder Farbschichten.



Diamantfrässegment-Teller (PKD) mit Trapez-Segmentwerkzeug DFS-1 HS/R zum Abtragen von Kleber, Spachtelmasse etc.



Doppelte Abdichtung



Werkzeugwechsel einfach und schnell

→ (07181) 929732

www.frueh-maschinen.de



Sonderzubehör Treppensteighilfe:

Damit kann eine einzelne Person die Maschine problemlos über Treppenstufen in obere Stockwerke befördern.

Die "Kletter-Sternräder" werden einfach links und rechts auf die Radnabe aufgesteckt und mittels Magnet festgehalten.



Erwin Früh GmbH
 Maschinen und Zubehör zur Fußbodenbearbeitung und Untergrundvorbereitung
 Vorstadtstraße 61 - 67, D-73614 Schorndorf info@frueh-maschinen.de
 Fon (071 81) 92 97 32, Fax (071 81) 92 97 33 www.frueh-maschinen.de