

# Glätt- und Schleifmaschine EFS 180 E ohne Fahrwerk



## Die speziellen Vorzüge

- automatische Startverriegelung verhindert unbeabsichtigtes Einschalten
- Drehzahlregler stufenlos
- doppelte Zugentlastung, 15 m reißfestes Kabel
- Klemmhebel für stufenlose Verstellung der Führungsstange
- Wartungsfreier, langlebiger Riemenantrieb

Die universelle Standardmaschine **EFS 180 E** ohne Fahrwerk eignet sich zum Glätten der verschiedensten Mörtelbeläge.

Je nach verwendetem Werkzeug ist sie geeignet zum Verdichten und Scheiben von Estrich, Glätten von Epoxidharzmörtel, Einreiben von Sand oder anderen Hartstoffen.

Bei Bedarf können auch Bürsten, Fräs- oder Schleifteller montiert werden.

**FAST  
STAUB  
FREI**

Fragen Sie uns,  
wir beraten Sie gerne!

→ **(0 71 81) 92 97 32**

**FRÜH**  
maschinen

[www.frueh-maschinen.de](http://www.frueh-maschinen.de)

# Werkzeuge und Zubehör EFS 180E ohne Fahrwerk




**Schleifteller** Ø 400 mm, mit flexibler Unterlage für Papier doppelseitig und Hartmetallschleifscheibe




**Schleifring** Ø 400 mm, Korn 16: Abschleifen von rauen Estrich- und Betonflächen



**Bürste Stahlflachdraht** Ø 400 mm (ölgehärtet): Reinigen von Betonböden und Pflastersteinen, Einbürsten von Haftbrücken



**Stahlglättescheibe** Ø 600 mm: Verdichten, Glätten, Planieren von Estrich, Beton etc.



**Kunststoffglättescheibe:** Ø 600 mm, zum Scheiben und Verdichten von Epoxydharz-Estrichen und hell gefärbten mineralischen Estrichen



**Glätteteller** Ø 600 mm mit 8 Glättflügeln aus gehärtetem Stahl



**Flügel-Glätteteller** Ø 600 mm mit Metall- oder Kunststoffflügeln zum Glätten von Zement- und Anhydrit-Estrichen und Beton



**Holzabreibescheibe** Ø 400 mm, zum Abreiben von Gussasphalt



**Trägerelemente Diamant, gepuffert,** Ø 400 mm, für diverse Werkzeuge, z.B. mit 3 doppelreihigen Diamantschleiftöpfen Ø 125 mm zum Anschleifen von Beton, Estrich, etc.

## Technische Daten

|                 |  |
|-----------------|--|
| Leistung        | 1,5 kW                                 |
| Drehzahl        | 60 - 180 min <sup>-1</sup> , stufenlos |
| Gewicht         | 22,5 kg (ohne Zubehör)                 |
| Stromart        | 230 V / 50 Hz~                         |
| Isolierklasse I | doppelschutzisoliert nach VDE          |
| Ø Maschine      | 430 mm                                 |
| Ø Werkzeuge     | 400 - 600 mm                           |

|         |                                 |
|---------|---------------------------------|
| Bauhöhe | Getriebe 100 mm<br>Motor 220 mm |
|---------|---------------------------------|

### Lieferumfang

Komplettes Gerät mit Führungsstange, reißfestem Sicherheitskabel 15 m, Verriegelungs-Sicherheitschalter.

Technische Änderungen vorbehalten. Printed in Germany 03/2014



[www.frueh-maschinen.de](http://www.frueh-maschinen.de)

Erwin Früh GmbH  
 Maschinen + Zubehör zur Fußbodenbearbeitung und Untergrundvorbereitung  
 Vorstadtstraße 61 - 67, D-73614 Schorndorf info@frueh-maschinen.de  
 Fon (071 81) 92 97 32, Fax (071 81) 92 97 33 www.frueh-maschinen.de