Handfugenschneider HFS 150



Der **HFS 150** ist eine handliche, fahrbare und standfeste Trennschleifmaschine zum Einschneiden von Böden mit und ohne Faskante.

Technische Daten:

Spannung 230 Volt Leistungsaufnahme 1,4 kW

Drehzahl regelbar 4.000-9.000 min⁻¹
Trennscheibe Ø 150 mm
Schnitttiefe bis 40 mm
Aufnahmeflansch 27 mm

Kanalschnitt bis 25 mm Breite Fugenschnitt max. 20 mm Breite

Staubsaugeranschluss Ø 38 mm Gewicht 9,3 kg

Einsatzgebiete:

- Einschneiden von Estrich und Beton
- Nachschneiden von Fugen
- Bestehende Fugen anfasen (ein- und beidseitig)
- Fugen aufschneiden und gleichzeitg anfasen

Erwin Früh GmbH

Maschinen + Zubehör zur Fußbodenbearbeitung und Untergrundvorbereitung Vorstadtstraße 61-67, D-73614 Schorndorf info@frueh-maschinen.de Fon (07181) 92 97 32, Fax (07181) 92 97 33 www.frueh-maschinen.de



Werkzeuge und Zubehör HFS 150



1. DIAMANT Trennblatt abrasiv spezial Ø 150 mm Art.Nr. 232.304 10 mm Segmenthöhe, Bohrung 22,23 mm, mit Kernschutzsegment für Kunstharzmörtel, Estriche und Beläge



2. DIAMANT Trennblatt Beton Spezial Ø 150 mm Art.Nr. 239.158 10 mm Segmenthöhe Bohrung 22,23 mm, für Beton, Beton armiert, Waschbeton, allgemeines Baustellenmaterial



3. Trennscheibe Twister Plus 12 Ø 150 mm Art.Nr. 232.305

12 mm Segmenthöhe Bohrung 22,23 mm, sehr hohe Standzeit selbstkühlend durch gelochtes Stammblatt und Kurzzahnsegmente für harten Altbeton, Beton, Beton armiert, harte Klinker, Waschbeton, Granite, Industrieestriche



4. Fasenfräser FF-130 Art.Nr. 233.125 Bohrung B 22,23

Fasenbreite max. 7 mm zum Anfasen von Fugen für Beton und Estrich Einseitiges Anfasen = 1 Scheibe + Trennscheibe(n)

Beidseitiges Anfasen = 2 Scheiben + Trennscheibe(n)



5. Abrichtstab Silizium Carbid Art.Nr. 332.484 Zum Abrichten des Fasenfräsers FF-130



6. Vulkollanabstreifgummi Set Art.Nr. 332.001

für HFS 150 Absaughaube

1 x Abdichtlippe Vulkollan (36x40x2mm)

1 x Klemmblech (35x15x1mm)

2 x Blindniete 4mm



Lieferumfang HFS 150 Art.Nr. 032.300

Maschine mit Trennblatt Beton Spezial Ø 150. Absaughaube, Tiefenanschlag, Distanzscheibe, Antivibrationshandgriff, Bedienwerkzeug, komplett im Transportsystainer.



7. Distanzscheibe breit Ø 48,5 x 5 mm Art.Nr. 332.501 Zum Positionieren und Spannen der Trennscheiben auf dem Aufnahmeflansch



8. Distanzscheibe schmal Ø 48,5 x 2,5 mm Art.Nr. 332.500 Zum Positionieren und Spannen der Trennscheiben auf dem

Aufnahmeflansch



9. Distanzscheibe dünn Ø 36 x 1 mm Art.Nr. 332.502 wird zwischen den Trennblättern montiert beim Schneiden von breiten Trennfugen mit



Maschinen + Zubehör zur Fußbodenbearbeitung und Untergrundvorbereitung Vorstadtstraße 61-67, D-73614 Schorndorf info@frueh-maschinen.de Fon (07181) 92 97 32, Fax (07181) 92 97 33 www.frueh-maschinen.de

