

# Problemlöser: EFS 135 Universalmaschine mit Fahrwerk



www.frueh-maschinen.de

## **Vielseitig einsetzbar in folgenden Anwendungsbereichen z.B.:**

- Fliesen, Platten etc. ausfugen, reinigen, absäuern, polieren, bohren, abschleifen von Überzähnen und Kanten
- Estriche etc. verdichten, glätten, spachteln, abreiben, schleifen, reinigen, aufrauen, Einbürsten von Haftbrücken
- Belagsreste entfernen, Böden anschleifen
- Unterhaltsreinigung: reinigen, polieren, bohren
- Design-Estrichböden: Poren spachteln, polieren, einpflegen

**FAST  
STAUB  
FREI**

Diese Einscheiben-Universalmaschine mit Fahrwerk ist überaus handlich, robust und bequem zu transportieren. Die stufenlos einstellbare Führungsstange mit Fahrwerk lässt sich sekundenschnell und sicher individuell auf jeden Bediener einstellen. Die Maschine ist leicht zu führen, der Teller- oder Bürstenwechsel erfolgt mühelos mittels Schnellkupplung. Mit Absaugvorrichtung für staubfreies Arbeiten.

## **Die speziellen Vorzüge**

- Überstromschutzschalter
- Sterngriffschraube zum einfachen Abtrennen des Fahrwerks
- Tragegriffe
- Leichtgängiges Fahrwerk
- Stoßring an Motor- und Maschinengehäuse
- Stutzen für direkte Staubabsaugung
- Doppelte Zugentlastung, 15 m reißfestes Kabel
- Stufenlose Verstellung der Führungsstange
- Wartungsfreier, langlebiger Riemenantrieb

Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne!

→ **(0 71 81) 92 97 32**

**FRÜH**  
maschinen

# Werkzeuge und Zubehör EFS 135

## Sonderzubehör:

(Nicht im Standard-Lieferumfang enthalten)



### Staubschuttring


Bei Einsatz eines Industriestaubsaugers sorgt der Staubschuttring für nahezu staubfreies Arbeiten. Edelstahlring mit auswechselbarer Aufsteckbürste.



### Wassertank

zum Reinigen, Imprägnieren, Ölen, Poren spachteln. Der Dosierungshebel befindet sich praxisingerecht in Reichweite des Handgriffs. Die Flüssigkeitszufuhr ins Zentrum des rotierenden Werkzeugtellers garantiert einen gleichmäßigen Auftrag von innen nach außen ohne zu spritzen. Fassungsvermögen ca. 12 l, Nachrüstung möglich.

## Eine Auswahl möglicher Werkzeugteller:



**Spachtelteller** Ø 450 mm, für Zement, Porenspachtelmasse, etc. (auch als Ausfugteller erhältlich).



**Treibteller** (Mitnehmer) mit Klettaufnahme für verschiedene Pad-Scheiben + Schleifgitter




Verschiedene **Bürsten** für div. Anforderungen: Reinigen, Wachsen, Bohnern, etc.



**Bürste Stahlflachdraht** (ölgehärtet): Reinigen von Betonböden und Pflastersteinen, Einbürsten von Haftbrücken




**Schleifteller** mit flexibler Unterlage für Papier doppelseitig und Hartmetallschleifscheibe




**Stahlglättescheibe** Ø 600 mm: Verdichten, Glätten, Planieren von Estrich, Beton etc.



**Schleifring Korn 16:** Abschleifen von rauen Estrich- und Betonflächen



**Trägarteller Diamant, gepuffert,** Ø 400 mm, für diverse Werkzeuge, z.B. mit 6 Diamant-Trapez Werkzeugen für Grobschliff von Estrich, Beton, etc.



**Trägarteller Velcro,** Ø 400 mm, mit Klettaufnahme für flexible Diamant-Schleifwerkzeuge Turtle EVP oder Turtle MDF



**Trägarteller Vario** mit 3 Silizium-carbidbürsten zum Abbürsten von neu verlegtem Estrich.

## Technische Daten

Motor	Asynchronmotor
Spannung	230 V / 50 Hz Wechselstrom
Leistung	1,1 kW
Drehzahl	135 min <sup>-1</sup>
Gewicht	41 kg
Bauhöhe	Getriebe 110 mm, Motor 360 mm
Schutzart	Isolierklasse I schutzisoliert nach VDE (Nur für trockene Räume geeignet)
Durchmesser	Maschine 440 mm, Werkzeug ab 400 mm
Führungsstange	Länge 110 cm, Breite 45 cm
<b>Lieferumfang:</b> Maschine komplett mit Fahrwerk, Führungsstange, 15 m hochverschleißfestem PU-Sicherheitskabel, Absaugvorrichtung	

Technische Änderungen vorbehalten. Printed in Germany 03/2014



Erwin Früh GmbH

Maschinen und Zubehör zur Fußbodenbearbeitung und Untergrundvorbereitung

Vorstadtstraße 61 - 67, D-73614 Schorndorf

Fon (071 81) 92 97 32, Fax (071 81) 92 97 33

info@frueh-maschinen.de